











3M 創意全為您



3M™ Fire Barrier™ 防火延燒工程材料

世界貫穿部防火技術的領導者





CP-25WB+Caulk 凝固型防火泥

高效能之優質膨脹型水性乳膠防火泥，不含毒性成份：

- 施工不需特殊工具，容易清理
- 遇熱膨脹，填封燃燒時被火吞噬的空隙
- 兼具吸熱特性，可在受火時釋放結晶水，冷卻貫穿物表面溫度
- 速乾不垂流：10-15分鐘即可達指觸面乾燥
- 棕色，72小時後可上漆；具水密性效果
- 最大填塞厚度2"以下就可達到20"之金屬管2小時防火時效
- 可搭配3M任一材料做組合

品名	包裝	重量(磅)	每箱數量
CP 25 WB+	10.3 fl. oz	14.5	12
CP 25 WB+	20 fl. oz	19.4	10
CP 25 WB+	5 加侖	58	1



Moldable Putty+非凝固型防火泥(防火補土)

單劑型無鹵素性產品，適用於電器開關盒或各式各樣的防火區劃貫穿物包括纜線、導線管、保溫管、金屬或非金屬管等。

- 容易塑成各種形狀及撓曲度
- 只黏工作面、不黏你手指
- 表面依循性高、容易施工
- UL 認證廣泛
- 實證耐候性優良
- 未發生膨脹前均可重覆使用
- 可搭配3M任一材料做組合



品名	尺寸(吋)	重量(磅)	每箱數量
MPS-2+ (棍狀)	1.5" x 12"	14	10
MPP-1 + (片狀)	4"x 8"x 1/8"	31	100
MPP-4S + (片狀)	7"x 7 "x 1/8"	7.8	20

Interam FireDam 150 +Caulk 吸熱型防火泥

是吸熱不膨脹之較經濟型之水性防火泥，用於金屬管之防火填封

- 速乾不垂流
- 容易塗佈施工於光滑之表面
- 水溶性、低收縮性之非可燃材料
- 最高可達3小時遮燄級(F Rating)防火時效
- 可使用一般填縫槍或補土刀施工



品名	包裝	重量(磅)	每箱數量
FireDam 150+	10.5 fl. oz	16.7	12
FireDam 150+	4.5 加侖	63	1

